



BiG M 450

Samovozna
kosilnica z gnetilnikom





BiG M 450

Samovozna kosilnica z
gnetilnikom

- močan in varčen motor Liebherr s 449 KM
- velika delovna širina 9,95 m za najvišjo udarnost
- kosilni greben Heavy Duty z zaščito pred tujki **SafeCut**



- hidravlično prestavljivo podvozje za večji odmik od tal
- **velika kabina SilentSpace** za najvišje udobje med vožnjo



Z BiG M 450 je podjetje KRONE profesionaliziralo splošni koncept samovozne kosilnice. Visoka ali nizka trava, ravnina ali strmina in težavne razmere na tleh – zaradi velike delovne širine in okretnosti ter izjemne zmogljivosti in optimalne porazdelitve teže je BiG M 450 najboljše opremljen za kakršnokoli nalogo po celem svetu.

Koncept BiG M	4
Kosilnice	6
Kosilni greben EasyCut	8
Gnetilnik	10
Združevanje redi	12
Pogon	14
Motor	16
Kabina	18
Servis in vzdrževanje	20
Dodatna oprema	22
Tehnični podatki	23



Koncept **BiG M**

- optimalna porazdelitev teže za varovanje travnate ruše med delom
- izjemna okretnost zaradi profesionalnega skupnega koncepta
- opcijsko združevanje redi
- nizko težišče za stabilno vožnjo
- s 40 km/h na cesti
- najboljši pregled in minimalno nastavljanje

1996



Premiera leta 1996

20. maja 1996 je bila samovozna kosilnica BiG M prvič predstavljena javnosti. S preverjenimi kosilnimi grebeni EasyCut je bila takrat dosežena delovna širina 9,1 m. Motor prvega modela BiG M je imel 300 KM.



BiG M 450

Na sejmu Agritechnica 2017 je podjetje KRONE javnosti prvič predstavilo že peto generacijo BiG M. Delovna širina v celoti predelane kosilnice z gnetilnikom je zdaj že 9,95 m. Nov 6-valjčni vrstni motor Liebherr z upravljanjem PowerSplit ima 449 KM in tako zadostne rezerve moči.



Velik, vendar okreten

Zaradi pogona prek kolesnih motorjev in zasuka volana za več kot 50° je BiG M zelo okreten. Tako je zelo učinkovit tudi na manjših površinah. Odlična porazdelitev teže od spredaj nazaj (64 proti 36 %) zagotavlja, da je kosilnica kos tudi težavnim razmeram na tleh.



Iz treh ena

Z obojestransko zaprtima pokrovoma za redi se krma stranskih kosilnic prek polžev premika na sredino in odloži v eno red. Na začetku košnje lahko pokosite samo rob površine z zaprtim pokrovom na eni strani. Tako je zmogljivost drugih strojev v verigi pridelovanja krme še večja.



Hitrost in varnost

Vožnja s kosilnico BiG M 450 je udobna tako na travniku s hitrostjo do 25 km/h in tudi na cesti s hitrostjo do 40 km/h pri znižanem številu vrtljajev motorja na 1250 o/min. To zagotavlja hidropnevmatsko vzmetenje obeh osi. Z znižanjem podvozja do 15 cm je transportna višina manj kot štiri metre.




Kosilnice

- direktni pogon kosilnic prek jermenov Powerband in kardanskih gredi
- brezstopenjska nastavitev višine reza prek hidravličnega cilindra
- opsijska samodejna stranska prestavitev sprednje kosilnice glede na kot obračanja volana
- vpetje v težišču DuoGrip za stranski kosilnici

Z inovativnim konceptom pogona pri BiG M 450 lahko dosežete zmogljivost 17 ha/h. Vzdolžno vgrajen motor svojo moč na vse tri kosilnice prenaša direktno prek jermenov Powerband in kardanskih gredi. Najvišje udobje omogočata hidravlična nastavitev višine košnje iz kabine ter hidravlična nastavitev pritiska na tla.

Direktni prenos moči

Moč se pri kosilnici BiG M 450 prenese direktno in z velikim izkoristkom z motorja na vse tri kosilnice. Razdelilno gonilo je neposredno pred vzdolžno vgrajenim motorjem. Od tam se moč prek jermenov in kardanskih gredi prenese do posamezne kosilnice.



Udobna nastavitev

Pritisk na tla in višino košnje lahko pri sprednji in pri stranskih kosilnicah hidravlično nastavite iz kabine. Poleg tega lahko shranite dve višini košnje in dva pritiska na tla ter vrednosti po potrebi prikličete z upravljalno ročico.



DuoGrip

Stranski kosilnici sta vpeti v težišču s kroglastim nastavkom. To po celotni delovni širini zagotavlja enakomeren pritisk na tla. Dve paralelni krmili prestrezata stranske sile. Veliko območje nihanja omogoča enakomerno košnjo brez napak na strmini ter ob jarkih in brežinah.



Varno umikanje

Serijska naletna zaščita zagotavlja, da stranski kosilnici pri stiku z oviro zanihata nazaj. Po premostitvi ovire se kosilnica ponovno vrne v izhodiščni položaj.

Ovinki in pobočja brez sledi nepokošene trave

Opcijsko se lahko stranska kosilnica samodejno premakne na stran. S pomočjo senzorja se določi kot obračanja in kosilnica se glede na zasuk koles hidravlično premakne na levo ali desno. Tako pri vožnji v ostrih ovinkih in pri delu na strmini ni sledi nepokošene trave.






Kosilni greben EasyCut


- v celoti zvarjen in trajno namazan kosilni greben Heavy Duty
- strižna zaščita SafeCut za posamezen kosilni disk
- satelitski pogon za miren prenos moči v grebenu
- sistem SmartCut za odlično košnjo
- večja zaščita pred obrabo

BiG M 450 ima preverjene diskaste kosilnice EasyCut s posebej stabilnim kosilnim grebenom v izvedbi Heavy Duty. Moč se prenaša od zadaj prek gonila v kosilni greben in prek velikih in mirno delujočih čelnih zobnikov na satelitska kolesa kosilnih grebenov. KRONE SmartCut z velikim prekrivanjem kosilnih diskov, ki se vrtijo vsak k sebi, zagotavlja odlično košnjo. Sistem SafeCut ščiti pred poškodbami zaradi tujkov.



Satelitski pogon

Satelitski pogon KRONE je sinonim za mirno delovanje in minimalno obrabo zaradi nizke hitrosti vrtenja velikih čelnih zobnikov. Daleč naprej premaknjeni kosilni diski zagotavljajo odlično košnjo brez napak.



Košnja brez sledi nepokošene trave s SmartCut

Ker se kosilni diski pri smeri vrtenja v parih vrtijo tako nazaj kot tudi v nasprotni smeri vožnje naprej, se morajo za natančno košnjo rezi nožev prekrivati. Zaradi tega je prekrivanje nožev med razmaknjenimi diski večje – idealno za košnjo brez nepokošenih pasov pri mladi in rahli krmi. Večji razmik med nazaj vrtečimi rezili olajša odtok večjih količin krme.



Široke drsne sani

Zaradi širokih drsnih sani kosilnega grebena je pritisk na tla minimalen, kar ohranja travnato rušo. Poleg tega je tudi kosilni greben zaščiten pred poškodbami. Kot opcija so na voljo sani za visoko košnjo, ki so priporočljive na kamnitih tleh.



SafeCut

Vsi kosilni diski kosilnega grebena so posamezno zaščiteni. Pri naletu na tujek se udarec prenese na napenjalni zatič, ki se zaradi obremenitve zlomi. Nato se kosilni disk zavrti čez navoj na pogonski gredi za 15 mm navzgor iz nevarnega območja in območja delovanja sosednjih rezil.




Hitra menjava nožev

Nože lahko v nekaj sekundah preprosto zamenjate s priloženim ključem.

Minimalna obraba

Noži se lahko prosto obračajo za 360° in se tako izognejo morebitnim oviram. Zaščita kosilnih diskov dodatno ščiti pred obrabo.





Gnetilnik


- zelo zmogljiv gnetilnik za slamnato krmo
- obdelava krme po celotni delovni širini
- V-jekleni prsti za intenzivno in hkrati pazljivo obdelavo
- nastavitev intenzivnosti obdelave brez orodja

Gnetilnik KRONE CV zagotavlja hitro in enakomerno sušenje krme pri visokem pretoku. Intenzivnost gnetilnika lahko preprosto brez orodja nastavite na dve različni vrednosti (700 ali 1000 o/min) ter tudi razmik od rebraste pločevine.



Gnetilnik z V-prsti

V-jekleni prsti s 64-cm premerom zelo velikega gnetilnika krmo potiskajo mimo rebraste pločevine, ki se lahko nastavi po višini, in tako zdrobijo zaščitno voščeno plast rastlin. Kaljeni jekleni V-prsti delujejo intenzivno po celotni širini kosilnice in so izredno močni.



Brezstopenjska nastavitev

Razmik rebraste pločevine od prstov lahko brezstopenjsko nastavite z ročico. Manjši kot je razmik, intenzivnejša je obdelava krme.



Stranski pogon

Stranski kosilnici pri BiG M 450 poganja kardanska gred. Prestavitev pogona na stran ima več prednosti: gnetilnika sta enodelna in delujeta po celotni delovni širini. Brez nekoč sredinsko nameščenega gonila je med kosilnim grebenom in gnetilnikom sedaj prost prehod. To omogoča večji pretok pri manjši potrebni moči.



Nastavitev števila vrtljajev

Na stranskem vhodnem gonilu lahko število vrtljajev brez orodja nastavite na 700 ali 1000 o/min. Tako lahko intenzivnost obdelave krme preprosto in hitro prilagodite posameznim zahtevam.





Združevanje redi

- udobno upravljanje pokrovov polžev s pritiskom tipke
- pazljiv transport krme prek polžev
- najmanjša možna onesnaženost krme zaradi minimalnega stika s tlemi
- lažje delo naslednjih strojev v verigi pridelovanja krme

Košnja, obdelovanje in odlaganje v eno red – te tri korake BiG M 450 opcijsko opravi naenkrat. Poleg tega polži v stranskih kosilnicah krmo brez stika s tlemi odlagajo na red sprednje kosilnice. Tako je krma minimalno onesnažena, dela v verigi pridelovanja krme pa je občutno manj.



Upravljanje s pritiskom tipk

Pokrov za redi lahko udobno odpirate in zapirate iz kabine. Z enim pritiskom tipke lahko krmo odložite široko, jo transportirate na sredino ali pa na red sprednje kosilnice.



Premišljeno

Odlaganje krme je zaradi široko odpirajočega pokrova polžev rahlo in enakomerno. BiG M 450 si zapomni nastavitev pokrovov in po ponovnem spuščanju vzpostavi isti položaj. Polži imajo za 20 % več navojev. To poviša pretok in zagotavlja še pazljivejši transport krme.




Zanesljivost in dolga življenjska doba

Veliki polži za združevanje redi zanesljivo poganjajo klinasti jermeni.



Odlaganje po celotni širini

Kosilnice z odprtimi pokrovi za redi krmo prek vrtečih polžev odlagajo po celotni širini stroja. Ker se krma lahko tako enakomerno in hitro posuši, prihranite obračanje z obračalnikom.



Odlaganje po delni širini

BiG M 450 z enostransko odprtim pokrovom krmo odlaga samo na tej strani. Po vožnji sem in tja se 19,90 m široko pokošena trava odloži na 13,00 m. Tako odloženo krmo lahko štirivrtavkasti zgrabljajnik udobno združi v eno red. Tako so drugi stroji razbremenjeni.

Odlaganje v redi

Pri obojestransko zaprtem pokrovu za redi polži obeh zadnjih kosilnic krmo transportirajo neposredno na sredino in jo tam odložijo na red sprednje kosilnice. Tako sta izguba in onesnaženost krme minimalna, prihranite pa tudi en delovni korak zgrabljajnika.





Pogon in podvozje

- brezstopenjski pogon prek kolesnih motorjev
- na 1250 o/min zmanjšano število vrtljajev motorja pri vožnji po cesti za manjšo porabo goriva
- visoko udobje med vožnjo zaradi hidropnevmatsko vzmetenih osi
- po višini hidravlično nastavljive osi za optimalen odmik od tal

Z brezstopenjskim pogonom prek kolesnih motorjev lahko BiG M 450 izredno udobno in okretno manevrirate. Najvišje udobje zagotavljajo hidropnevmatsko vzmetene osi. Te so tudi hidravlično nastavljive po višini in tako omogočajo potreben odmik od tal na travniku in nizko transportno višino na cesti.




Okretnost in minimalna obraba

Zaradi hidravličnega kolesnega pogona je BiG M 450 izredno okreten in tako primeren tudi za manjše površine. Vsako kolo poganja aksialni batni motor prek planetnega gonila. V nasprotju z običajnimi pogonskimi sklopi s križnimi zglobi se kolesni pogon zaradi tega tudi manj obrablja.



Veliko prostora pod kosilnico

Zaradi pogona prek kolesnih motorjev BiG M nima nizkih osi. Poleg tega hidravlični cilindri podvozje na travniku samodejno dvignejo za 15 cm. Tako je zagotovljen izredno visok prehod za veliko količino krme.



Najvišje udobje med vožnjo

Sprednja in zadnja os sta pri BiG M 450 hidravlično nastavljivi po višini in poleg tega tudi hidropnevmatsko vzmeteni. To zagotavlja najvišje udobje med vožnjo tako na travniku kot tudi na cesti. Spuščanje podvozja med drugim zagotavlja, da je transportna višina pri vožnji na cesti manjša od 4 m.



Vožnja po cesti

Pri vožnji po cesti je mogoča hitrost 40 km/h pri številu vrtljajev motorja 1250 o/min. Pri tem se število vrtljajev samodejno prilagodi hitrosti in obremenitvi. Tako se število vrtljajev na semaforju in križišču na primer zmanjša, s čimer se zmanjša tudi poraba goriva, kar varuje motor in pogon.



Pnevmatike

BiG M 450 ima standardne velike pnevmatike 800/65 R 32 na sprednji osi in 600/65 R 28 na zadnji osi. To zagotavlja potrebno vleko kosilnice in istočasno varuje travnato rušo. Kot opcija so na voljo pnevmatike za zelene površine s flotacijo Trac podjetja Vredestein 800/60 R 32 (spredaj) in 600/60 R 30,5 (zadaj). Te pnevmatike izredno varujejo travnato rušo.



Motor

- 6-valjni motor Liebherr s 449 KM izpolnjuje emisijski standard stopnje 4
- interval vzdrževanja: 1000 delovnih ur ali eno leto
- zelo varčen zaradi upravljanja **PowerSplit**
- samodejno uravnavanje mejne obremenitve za učinkovito obremenjenost
- zelo mirno delovanje zaradi uležajanja na blokih Silent
- velik hladilnik s pasivnim rotorjem za optimalno temperaturo

Motor Liebherr s 449 KM kosilnici BiG M 450 s pomočjo samodejnega upravljanja vedno zagotavlja moč, ki jo trenutno potrebuje. To zmanjša porabo goriva pri manjši količini krme. Nova zaščita mejne obremenitve nadzoruje število vrtljajev motorja in zmanjša hitrost pri premočnem pritiskanju. Mirno delovanje močnega motorja zagotavlja uležajenje na blokih Silent.



Čisto izgorevanje

Motor Liebherr pri kosilnici BiG M 450 izpolnjuje emisijski standard stopnje 4. Za čisto izgorevanje skrbi tehnologija SCR (Selective Catalytic Reduction). Ta v izpušnem traktu pred katalizatorjem vbrizga sečnino, ki dušikov oksid, ki nastane v motorju med izgorevanjem, spremeni v neškodljiv dušik in vodo. Za dolge delovne dni brez prekinitev je na voljo 780 litrov dizla in 80 litrov sečnine.



Moč po potrebi

Upravljanje motorja KRONE PowerSplit nadzoruje število vrtljajev motorja. Ta se zažene pri 1650 o/min v načinu Eco in doseže 354 KM. Ko je potrebna določena moč, motor preklopi na način M, kjer doseže 449 KM. Pri prekomernem pritiskanju se vklopi zaščita mejne obremenitve. Samodejno prilagajanje moči zagotavlja občutno zmanjšanje porabe goriva.



Mirno delovanje

Motor in pogonska enota so uležajeni na blokih Silent. Zaradi tega je delovanje mirnejše in manj hrupno.



Optimalna obremenitev

Novo uravnavanje mejne obremenitve omogoča še učinkovitejši izkoristek stroja. Pri določenem območju števila vrtljajev na motorju se samodejno zmanjša hitrost vožnje. Tako je vedno zagotovljena nemotena košnja.



Aktivno čiščenje hladilnika

BiG M ima aktivno čiščenje hladilnika. Vrteče sito z majhnimi odprtinami zadržuje tujke. Pri vsakem obratu površino očisti sesalni ventilator. Velik hladilnik vedno zagotavlja optimalno delovno temperaturo motorja.



Optimalna namestitvev

Centralna namestitvev pogona med sprednjo in zadnjo osjo je optimalna z več vidikov: kratka pot prenosa pogona na kosilnice, idealna porazdelitev teže 64 % na sprednji in 36 % na zadnji osi in nizko težišče.





Kabina

- velika okna za odlično vidljivost na vse strani
- najvišje udobje med sedenjem in upravljanjem
- 10-palčni upravljalni terminal z barvnim zaslonom na dotik
- opcijski LED-paket za odlično osvetlitev
- moderno naslanjalo za roke z večnamensko upravljalno ročico

Velika kabina SilentSpace Großbraumkabine sloni na hidroležajih, je zelo tiha, ima veliko prostora ter je narejena v skladu z ergonomskimi vidiki. K serijski opreми med drugim spadajo visokoločljiv upravljalni terminal z 10-palčnim zaslonom na dotik za nastavitve in nadzor stroja, večnamenska upravljalna ročica v naslonjalu za roke, avtomatska klimatska naprava in električni hladilnik. Dodatno udobje zagotavljajo opcijski LED-paket ali sedež Premium.



Vse na vidiku

Kabina kosilnice BiG M z velikimi okni in ozkimi nosilci zagotavlja odlično vidljivost na vse strani. Dvojno dno zmanjšuje nastanek hrupa na delovnem mestu. Za zagotavljanje pregleda tudi v temi je na voljo obsežen paket za osvetlitev – po izbiri LED-luči – na strehi kabine in na stranskih zaščitah.



Udoben dostop

Kabina ni samo z leve, ampak tudi z desne strani dostopna po stopnicah. Tako lahko udobno očistite tudi desno stran kabine. Opcijske LED-luči v stopnicah tudi v temi zagotavljajo varen dostop in sestop.



Kabina

Udoben sedež Activo Premium Komfortsitz ima zračenje in gretje. Od tam lahko dosežete vse upravljalne elemente. Tako je neutrudljivo delo zagotovljeno tudi, če je delovni dan zelo dolg. 10-palčni upravljalni terminal zajema vse pomembne podatke o delu, ki jih pregledno prikaže na visokoločljivem barvnem zaslonu. Poleg tega omogoča številne nastavitve stroja. Po želji je na voljo tudi kamera za vzratno vožnjo z monitorjem tako, da ima voznik optimalen pregled nad celotnim strojem.



Z enim prijemom

V naslonjalo za roko je vgrajena ergonomsko oblikovana večnamenska ročica. S pomočjo jasnih simbolov lahko hitro prepoznate delovanje tipk in gumbov. Z upravljalno ročico lahko celoten stroj udobno upravljate s pritiskom tipk. Štiri programske tipke povečajo udobje med upravljanjem.



Servis in vzdrževanje

- samodejno centralno mazanje nadzoruje senzor
- interval vzdrževanja: 1000 delovnih ur ali eno leto
- optimalna dostopnost zaradi široko odpirajočih pokrovov
- veliko prostora za shranjevanje orodja in majhnih delov
- velik rezervoar za 780 litrov dizla in 80 litrov sečnine

BiG M 450 ima veliko stvari, ki olajšajo vzdrževanje in skrajšajo porabljen čas. Centralno mazanje, ki ga nadzoruje senzor, oskrbuje velik del mazalnih mest.



Dovolj goriva

Zaradi 780 litrov dizla in 80 litrov sečnine BiG M ne potrebuje veliko ustavitev za dolivanje. Polnilni nastavek obeh rezervoarjev je udobno in varno dosegljiv po stopnicah kabine in stopni ploskvi.

Vzdrževanje motorja

Zaradi velikega in široko odpirajočega pokrova je motor zelo dobro dostopen. To olajša vzdrževanje in servis pogonske enote. S 1000 delovnimi urami ali na eno leto je interval vzdrževanja zelo dolg.



Centralno mazanje

Večino mazalnih mest oskrbuje centralno mazanje. Nadzoruje ga senzor, ki zagotavlja optimalno mazanje stroja.



Ogromno prostora za shranjevanje

Med platformo kabine in sprednjima kolesoma sta za dvijznima stranskima oblogama dva predala za shranjevanje. Nad levim sprednjim kolesom je predal za akumulator in glavno stikalo, levo poleg je prostor za majhne dele. V predalu nad sprednjim kolesom v smeri vožnje desno je voda za brisalce in za umivanje rok, poleg je še prostor za podložne kline in ostale majhne dele.



Velik predal za shranjevanje

Na zadnjem delu ima BiG M veliko prostora za shranjevanje. Tukaj sta dva odstranljiva nosilca nožev in ključ za nože. Poleg tega je še prostor za kovček z orodjem.



Preprosto vzdrževanje

Pri menjavi so noži preprosto dostopni, saj lahko sprednji pokrov skupaj z zaščitnim platnom dvignete.



Dodatna oprema

- oprema za upravljalni sistem ISOBUS in **SectionControl** za razbremenitev voznika
- sani za visoko košnjo nad 90 mm
- komplet za predelavo v mulčer z delovno širino 9,2 m
- LED-paket za 360-stopinjsko osvetlitev

KRONE vam poleg navedene ponuja tudi dodatno opremo, ki jo lahko naročite neposredno pri proizvajalcu. Tako lahko povišate udobje in delo bo zaradi tega še prijetnejše.



Samodejno upravljanje

BiG M 450 je pripravljen za upravljalne sisteme ISOBUS različnih proizvajalcev. S pomočjo samodejnega upravljanja in korekturnih signalov prek GPS-sprejemnika lahko BiG M pelje brez poseganja voznika z minimalnim prekrivanjem površine (levo). Tako stroj vedno izkoristi celotno delovno širino in deluje z največjo udarnostjo.



Hidravlično dviganje

Dviganje stranskih zaščit zagotavlja, da za vožnjo po cesti ni presežena maksimalna širina 3 m. Opcijsko se lahko stranski zaščiti sprednje kosilnice dvigneta hidravlično.

Predelava v mulčer

S kompletom za predelavo v mulčer „Perfect TriGant“ iz kosilnice BiG M nastane samovozni mulčer z delovno širino 9,20 m. Pritisk treh enot za mulčenje na tla lahko hidravlično nastavite iz kabine in zagotavlja optimalno prilagajanje tlom.

Prodaja in servis pri podjetju Van Wamel B.V. (tel. +31 (0) 48759244).

Svetlo na vseh straneh

Opcijske delovne luči LED s 360-stopinjsko osvetlitvijo spremenijo noč v dan. Po želji dobavljive luči za stopnice in za vzdrževanje olajšajo delo pri slabi vidljivosti.




Tehnični podatki

		BiG M 450
Motor	Vrsta motorja	Liebherr D946 A7-04
	Število valjev	6
	Delovna prostornina	12
	Največja moč po ECE R120 in 1650 o/min	330/449
	Največja moč po ECE R24 in 1650 o/min	310/422
	Nazivno število vrtljajev	1.650
	Vsebina rezervoarja	780
Pogon	Tip	brezstopenjski hidravlični pogon prek kolesnih motorjev
	Delovna hitrost	največ 25
	Transportna hitrost	40 (pri 1250 o/min)
	Štirikolesni	serijsko
	Traction Control	serijsko
Osi	Zasuk volana	53
	Krmiljenje zadnje osi	da
	Vzmetenje sprednje/zadnje osi	hidropnevmatsko
Kosilnice	Število kosilnic	3
	Delovna širina	9,95
	Število obratov gnetilnika	700/1.000
	Tip gnetilnika	V-jekleni prsti
	Število kosilnih diskov	6 / stranska kosilnica 5 / sprednja kosilnica+
	Število kosilnih bobnov	2 / stranska kosilnica 2 / sprednja kosilnica
	Pritrditev nožev	hitra menjava nožev
Kabina	Zračno vzmetenje sedeža	serijsko
	Sedež za uvajalca	serijsko
	Climatronic s hladilnikom	serijsko
	Informacijski sistem	serijsko
Osnovne mere	Transportna širina	3,00
	Transportna dolžina	8,45
	Transportna višina	4,00
	Teža glede na opremo	15,5
	Razporeditev teže spredaj/zadaj	64 / 36
Pnevmatike	Spredaj: Mitas AC 70 N 800/65 R 32	serijsko
	Zadaj: Mitas AC 65 600/65 R 28	serijsko
	Spredaj: Vredestein flotacija Trac 800/60 R 32	opcijsko
	Zadaj: Vredestein flotacija Trac 600/60 R 30.5	opcijsko

Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremljeni in niso zavezujoče, pravice do tehničnih sprememb so pridržane.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Popolnost do najmanjše podrobnosti



Inovativnost, strokovna usposobljenost in prilagajanje potrebam strank – ti kriteriji označujejo filozofijo družinskega podjetja KRONE. Podjetje KRONE kot specialist za pridelovanje krme izdeluje diskaste kosilnice, obračalnike, zgrabljalnike, nakladalne prikolice, balirke za okrogle in velike bale ter samovozne kosilnice BiG M (zelo zmogljiva kosilnica z gnetilnikom) in samovozne silažne kombajne BiG X. Kakovost iz mesta Spelle že od leta 1906.

Vaš pooblaščen prodajalec KRONE

že od leta 2001
MEHANIZACIJA *Miler*

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.	Dobja vas 4	2390 Ravne na Koroškem	+386 51 310 020
PE Leskovec pri Krškem	Veliki Podlog 34	8273 Leskovec pri Krškem	+386 31 634 294
PE Komenda	Moste 89b	1218 Komenda	+386 31 634 294
PE Slovenska Bistrica	Tomažičeva ulica 6	2310 Slovenska Bistrica	+386 51 280 994
PE Ajdovščina	Vipavska cesta 2c	5270 Ajdovščina	+386 51 421 925
PE Beltinci	Panonska ulica 3a	9231 Beltinci	+386 51 310 065

www.mehanizacija-miler.si

 **KRONE**
THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Faks: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de